

ADOQUINES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencias Disponibles	3000 psi
	4000 psi
Rendimiento	50 un/m ²
Color de fabricación	Gris, Rojo, Negro, Amarillo

DIMENSIONES NOMINALES ADOQUÍN PESO

Ancho (cm)	Alto (cm)	Largo (cm)	Lbs
10	6	20	7

USOS

- Vías residenciales	- Parquesos
- Centros Comerciales	- Aceras
- Jardines	- Otros

ALMACENAMIENTO Y USO

- El manejo durante el transporte debe ser el adecuado para que las unidades se puedan entregar de la calidad y apariencia que se requieran.
- La colocación de las unidades se deberá sujetar por medio de cinchos que permita una adecuada sujeción y evitar que sufran despostillamiento, fisuras, rotura por el contacto entre sí.
- Se recomienda mantenerlos bajo techo o cubiertos con plástico.
- El color en los adoquines puede tener variaciones las cuales son inherentes a su proceso de manufactura.
- Cuando se apilen en altura se debe tener cuidado de no dañar el material ni someterlo a cargas excesivas

IMAGEN DE REFERENCIA



CARACTERÍSTICAS

- Resistencia
- Fáciles de colocar
- Bajo costo de mantenimiento
- No requiere de mano de obra especializada
- Gran durabilidad
- Antiderrapantes en superficies mojadas
- Fácilmente se pueden hacer cambios, se remueve y se vuelve a colocar



*Las características y propiedades de este bloque no están limitadas, en caso de necesitar alguna característica especial ponerse en contacto con el personal técnico para obtener ayuda y asesorías correspondientes.

Nota: Nuestra empresa no se responsabiliza por cualquier deterioro por almacenamiento, transporte, manipulación y colocación en obra, después de ser entregado y verificado por personal de despacho.