



ADOQUINES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencias Disponibles	3000 psi
	4000 psi
Rendimiento	20 un/m²
Color de fabricación	Gris, Azul, Verde, Rojo

DIMENSIONES NOMINALES ADOQUÍN PESO

Ancho (cm)	Alto (cm)	Largo (cm)	Lbs
22	6	24	15
22	8	24	20

USOS

- Espacios Públicos	- Municipales
- Centros Comerciales	- Zonas Peatonales
- Zona franca e industrial	- Estacionamientos
- Vías residenciales	- Otros

ALMACENAMIENTO Y USO

- El manejo durante el transporte debe ser el adecuado para que las unidades se puedan entregar de la calidad y apariencia que se requieran.
- La colocación de las unidades se deberá sujetar por medio de cinchos que permita una adecuada sujeción y evitar que sufran despostillamiento, fisuras, rotura por el contacto entre sí.
- Se recomienda mantenerlos bajo techo o cubiertos con plástico.
- El color en los adoquines puede tener variaciones las cuales son inherentes a su proceso de manufactura.

IMAGEN DE REFERENCIA



CARACTERÍSTICAS

- Resistencia
- Fáciles de colocar
- Bajo costo de mantenimiento
- No requiere de mano de obra especializada
- Gran durabilidad
- Antiderrapantes en superficies mojadas
- Fácilmente se pueden hacer cambios, se remueve y se vuelve a colocar

